



COLLE BITUMINEUSE

Propriétés techniques:

Base	Bitumes
Consistance	Liquide
Polymérisation	Séchage physique
Temps ouvert	Env. 15 min.
Densité	1,15g/mL
Résistance aux températures	-20℃ à +80℃
Consommation	1m²/L

Produit:
La Colle Bitumineuse est une colle pour rouleaux bitumineux prête à l'emploi

Caractéristiques:
- Séchage rapide
- Résistant aux Uvs
- Collage ultra-fort
- Insensible au gel
- À utiliser sur toitures ayant une pente jusqu'à 15%

Applications:
Collage à froid de rouleaux bitumineux
Promoteur d'adhérence pour paillettes et granulats

Conditionnement:
Teintes: noir
Emballage: bidons 750mL, 4L, 10L

Durée de stockage:
24 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5℃ à +25℃.

Supports:
Nature: bitumines, métaux, supports poreux
Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: appliquer préalablement une couche de Colle Bitumineuse diluée (+10% white spirit) sur vieux revêtements craquelés
Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:
Application: appliquer à la brosse ou à la raclette et poser le rouleau de revêtement bitumineux directement dedans. Comme couche d'adhérence pour paillettes et granulats: appliquer la colle sur la surface (max. 2m² à la fois), laisser sécher pendant quelques minutes, puis poser les paillettes ou granulats
Température d'application: +1℃ à +30℃
Produit de nettoyage: white-spirit
Produit de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:
Observer l'hygiène de travail usuelle.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com